

# BASO 21 LAV

## DESCRIPTION :

### DETERGENT NON MOUSSANT POUR MATERIAUX SENSIBLES

Détergent non moussant spécial tunnels et armoires de lavage, à fort pouvoir dégraissant, dispersant et émulsifiant, efficace en eau dure. Préserve la brillance du matériel.

Compatible avec tous types de matériaux y compris aluminium et alliages, galvanisé.

Autorisé contact surfaces alimentaires: arrêté du 8 septembre 1999.

## UTILISATION :

• Détergent dégraissant pour l'industrie du fromage (moules, bassines, toiles), l'industrie de la viande (tunnels, cuves, tapis, moules quelle que soit leur nature, caisses, palettes plastiques, etc..), des plats cuisinés (tunnels, armoires, petits matériels), des pâtisseries, des salaisons et conserves (y compris boîtes de conserve en tunnel), les cuisines, les collectivités, etc.. Utilisable en auto laveuses.

• Après un déblayage mécanique et un pré-lavage, **BASO 21 LAV** s'applique dans les conditions suivantes :

METHODE	CONCENTRATION	TEMPERATURE	TEMPS DE CONTACT
Trempage, aspersion circulation	1 à 2%	50 à 75°C	1 à 5 minutes

• Rincer ensuite abondamment avec de l'eau potable, puis désinfecter avec **ARVOSEPT**.

## SECURITE :

- Prévoir le port de gants et de lunettes pendant la manipulation. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Date limite d'utilisation optimale : 1 an après conditionnement (voir n° de lot).

## CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide limpide
- pH solution à 1% : 10,8 ± 0,2
- Densité à 20°C : 1,082 ± 0,005
- Pouvoir séquestrant : 30°TH à 1%

## MATERIEL D'APPLICATION

- Pour l'application au canon à mousse : BASOFOAM, BASOSTAR, BASOECO.
- Pour la préparation des solutions et la maîtrise des concentrations : doseurs proportionnels DOSATRON.
- Pour transférer le produit, utiliser une pompe « vide fut » ou un kit de soutirage.

## CONDITIONNEMENT

- 786006 : container perdu de 1088 kg
- 786019 : jerrican perdu de 21 kg – Palette bois perdue (80 x 120) de 28 jerricans.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. Fiche de données de sécurité disponible sur le site Internet ou sur demande

BASO 21 LAV code : 7860

IR 09 / 22.10.07

1/1



### Quaron S.A.

3, rue de la Buhotière - Z.I. de la Haie des Cognets - 35136 St-Jacques-de-la-Lande

Adresse postale : B.P. 89 152 - St-Jacques-de-la-Lande - 35091 Rennes Cedex 9

Tél. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 - Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12 - www.quaron.fr

Capital 10.383.828 euros - RCS Rennes B 301 252 870 N°SIREN 301 252 870 - CODE NAF 515 L - N°TV A FR 19 301 252 870



Litiges : le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent.

« Le contenu de cette documentation relatif aux applications, n'engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les conditions d'emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l'utilisateur. »