



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

BATEX Décapant bateau

DESCRIPTION

BATEX est un décapant acide destiné à désincruster et dissoudre les mousses et le calcaire sur les coques de bateau.

BATEX s'emploie pour le détartrage industriel des machines à vapeur, la tuyauterie du chauffage central etc.

Spécialement conçu pour l'élimination de toutes particules sur les parois.

MODE D'EMPLOI

BATEX s'emploie dilué dans l'eau, à la brosse ou en bain. Après son application, rincer à l'eau claire puis appliquer du DP 25 permettant ainsi de faire briller.

Pour un entretien courant : un volume de BATEX pour 5 à 10 volumes d'eau.

Pour un détartrage : un volume de BATEX pour 3 volumes d'eau.

CONSEILS DE PRUDENCE

Il est conseillé de ventiler les locaux et de porter des gants pendant l'utilisation.

En cas de projection accidentelle rincer abondamment à l'eau claire.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

pH	:	1,2
Pression de vapeur	:	à 20° C: 36 mbar
Masse volumique	:	117
Stockage	:	ne pas stocker près des oxydants.
Nature	:	liquide

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

**Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.**

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64