



FICHE TECHNIQUE

REGOR CLEAN 217

LE DEGRAISSANT LIQUIDE MULTI-USAGES TOUT TYPE DE SUPPORT

- Nettoyant dégraissant non moussant agréé contact alimentaire (composants utilisés conformément à la liste positive).
- Nettoyage des sols en auto-laveuse. Nettoyage ménager.
- Nettoyage des voitures et véhicules alimentaires.
- Elimination des traces de gas-oil sur les sols.
- Dégraissage au trempé.
- Dégraissage des hottes.
- Décollage des papiers peints.
- Lessivage des plinthes et sols avant peinture.
- Tensioactifs biodégradables.
- Produit ininflammable, très concentré, très économique à l'emploi.
- Utilisable à la lance haute pression, au rouleau ou manuellement.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide jaune fluorescent, odeur pin
- pH solution à 1% : $11,0 \pm 0,2$
- Densité à 20°C : $1,07 \pm 0,005$
- Pouvoir moussant : non moussant
- Environnement : biodégradable
- Matière active : Tensioactifs et séquestrants

UTILISATIONS :

- Nettoyage de véhicules alimentaires (intérieur et extérieur)
(température ambiante)

| MATÉRIEL à NETTOYER | Haute pression | | Rouleau/ Brosse | | Manuellement | |
|--|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | Lavage HP | Rinçage HP | Lavage | Rinçage | Lavage | Rinçage HP |
| HP : Haute pression BP : Basse pression | | | | | | |
| Voitures | 1 à 2% | eau adoucie | 1 à 2% | eau adoucie | 1% | eau adoucie |

- Dégraissage des hottes aspirantes
Concentration : 80% à 20°C
Temps de contact : selon souillure et température de travail
Rinçage à l'eau
- Dégraissage au trempé (Tout support)
Concentration : 50% à 20°C ou 10% à 60°C
Temps de contact : selon souillure et température de travail
Rinçage à l'eau.
- Lessivage des peintures/ Nettoyage ménager
Concentration : 5 % à 20°C
- Nettoyage des sols industriels ou sols cirés
Entretien courant : 1 à 5 % à 20°C
Décapage : 20%
- Décollage des papiers peints
Concentration : 5 %
Température : ambiante

MATERIEL D'APPLICATION

Voir ci-dessus.

METHODE DE DOSAGE

-non concerné.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Maintenir à l'abri du gel.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

CONDITIONNEMENT

- 584878: Container consigné de 1070 kg
- 584820: Jerrican de 30 kg .
- 584801: Fut de 200 kg

Pour tout autre conseil, contacter votre technico-commercial.

La fiche de données de sécurité peut être consultée gratuitement sur Minitel n° vert 08 36 05 10 12 ou sur notre site internet

code : 5848dis

Emis par : LRD

le 10.06.02

IR : 02

Vérifié et approuvé par : Qualité / RD

Adresse de contact

I.P. 89152 – 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE
el. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12
web : www.quaron.com



ISO 9002 / V1994