



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

SOUDUREX Anti-ahérent soudure

DESCRIPTION

Il supprime la plupart des adhérences des éclaboussures de soudure électrique.
Rend plus facile l'élimination des quelques éclaboussures qui auraient pu adhérer dans des zones mal couvertes de produit.
Ne contient pas de silicones : ne perturbe pas la mise en peinture ultérieure.
Le produit s'élimine facilement des pièces par simple lavage à l'eau ou par un solvant.
Diluable à l'eau en fonction de l'utilisation souhaitée.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau ou par pulvérisation sur 10-15 cm le long des bords à souder.
Il est inutile d'attendre l'évaporation totale avant soudage étant donné également la non inflammabilité, mais aussi la non nocivité au réchauffement.
Procéder au soudage. Eliminer ensuite si nécessaire par lavage.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique : liquide phase aqueuse
Point d'éclair : Inexistant.
Vitesse de séchage : moyen
Odeur : pratiquement sans

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

**Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.**

Site : kitchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64