



FICHE TECHNIQUE

Page : 1

Révision n : 7

Date : 2011-04-26

Remplace la fiche: 2009.06.02

BISULFITE SODIUM 38% E222

BA50802

SPECIFICATIONS DE VENTE

Paramètres	unité	Mini	Maxi	méthode
Masse volumique 20°C	g/cm ³	1,320	1,380	aréomètre
Titre en Bisulfite de sodium	% m/m	38,0	41,0	Iodate de K

SPECIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS

Paramètres	
Aspect	Liquide limpide, incolore à forte odeur caractéristique
Fer	≤ 50ppm
Arsenic (en As)	≤ 3ppm
Plomb (en Pb)	≤ 5ppm
Mercure	≤ 1ppm
Métaux lourds (exprimés en Pb)	≤ 10ppm
Sélénium	≤ 10ppm

REMARQUES

Température de début de cristallisation : +10°C

pH solution : 2,5 - 4,8

DLUO : 12 mois après date de conditionnement

Ce produit répond aux critères de pureté de l'additif alimentaire E222 définis par la directive 2008/84/CE.

Adresse de contact :

B.P. 89152 – 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE
Tel. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12
web : www.quaron.com

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas particulier par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations.

Type de modification : Forme Spécifications

Fin du document

QUARON