



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

DECAPANT GEL INOX

Pâte décapante pour soudure inox

DESCRIPTION

DECAPANT GEL INOX est un produit acide conçu pour décaper les zones de chauffe de part et d'autre du cordon de soudure. Il élimine les oxydes de cuivre, de nickel, de fer très résistants et tenaces, qui résultent de la soudure.

DECAPANT GEL INOX est utilisé pour éliminer tous les oxydes métalliques formés à toutes températures, toutes contaminations métalliques et pour le décapage des surfaces uniformes. Il peut également servir pour la désoxydation de l'aluminium. Il est utilisé par les services techniques municipaux et dans toutes industries.

MODE D'EMPLOI

DECAPANT GEL INOX est prêt à l'emploi et s'applique à la brosse ou au pinceau. Laisser reposer 10 à 15 minutes, puis rincer à l'eau et essuyer avec un chiffon.

CONSEILS DE PRUDENCE

CORROSIF. Provoque des brûlures.

Stocker sous clef et hors de la portée des enfants.

Ne pas respirer les gaz, vapeurs ou les fumées.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologiste.

Porter un vêtement de protection approprié.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible).

Ne pas boire, manger ou fumer pendant l'utilisation.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Aspect	: Pâte.
Couleur	: Jaunâtre.
Odeur	: Légèrement piquante.
pH	: < 1
Densité à 20°C	: 1,18 g/cm ³
Viscosité à 20°C	: 2,9 cSt environ

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64