



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

DEGRIPPEX

Dégrippant multifonctions

DESCRIPTION

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion / anti-humidité, réducteur de friction. Grâce à son pouvoir mouillant, pénètre au cœur des parties oxydées. Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, arbres, poulies) dans les domaines industriels, les travaux publics, le matériel agricole. Excellent lubrification de tous les micro-mécanismes. Dissolution des graisses et goudrons. Permet de réduire le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports. Favorise le mouvement des pièces dégrappées.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant emploi.
Vaporiser à 20cm des parties à traiter.
Attendre quelques instants, recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.
Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

CONSEILS DE PRUDENCE

Réceptacle sous pression.
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage.
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.
Conservé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition.
Ne pas fumer.
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Tension superficielle très basse permettant une excellente pénétration.
Point éclair > 56°C
Volume net = 97% de matière active utilisable
Gaz propulseur ininflammable.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

DEGRIPPEX Dégrippant multifonctions

AUTRES INFORMATIONS

Format du boîtier : 65 X 195 Fer blanc
Capacité nominale : 650 ml
Gaz propulseur : CO2
Etiquette de danger : Néant
Volume net : 400 ml
Imp. DL 3

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

**Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.**

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64