



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

N'ERGY CLEANER SO

Détergent dégraissant concentré

DESCRIPTION

Détergent concentré basique (pH >7) modéré, additivé d'inhibiteurs de corrosion, rénove tout types de jantes : alliage, aluminium et enjoliveurs plastiques.

N'ERGY CLEANER SO est utilisable sur tous types de jantes sans risque d'altération de la surface

N'ERGY CLEANER SO est une formulation nouvelle ultra-active sans frotter

Formulation à base de tensioactifs spécifiques qui élimine efficacement les poussières grasses de plaquettes de freins.

Contient un additif passivant qui ralentit l'encrassement de la surface traitée.

N'ERGY CLEANER SO peut également être utilisé en tant que démoustiqueur ou nettoyant préalable avant lavage sur carrosserie, pare-chocs, rétroviseurs, calandres,... sans aucun risque pour les peintures ou les plastiques

MODE D'EMPLOI

Pulvériser N'ERGY CLEANER SO impérativement sur des jantes froides de manière uniforme.

Laisser agir quelques instants, généralement, le temps de traiter les 4 jantes suffit avant de démarrer le rinçage.

Frotter ou brosser les surfaces particulièrement encrassées

Rincer aussitôt abondamment à l'eau claire de préférence avec un appareil haute pression.

Ne pas laisser sécher le produit sur la jante.

CONSEILS DE PRUDENCE

Irritant pour les yeux et la peau.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide fluide

Couleur : Incolore

Densité : 1,01 +/- 0,005 à 20°C

Composition : Sels alcalins, inhibiteurs de corrosion, tensioactifs biodégradables, solvant, séquestrant.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64