



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

REGOR FIN 800

Rénovateur de l'aluminium
Rénovateur de l'inox

MODE D'EMPLOI

Le REGOR FIN 800 peut s'utiliser en trempage ou en pulvérisation.
Rinçage à l'eau industrielle.

Concentration :

10 à 30 g/l dans l'eau industrielle (aluminium)

50 à 200 g/l dans l'eau industrielle (inox)

Température : 20°C

Temps de contact :

5 à 10 mn (aluminium)

5 à 30 mn (inox)

CONSEILS DE PRUDENCE

R23/24/25 : Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.

R 34 : Provoque des brûlures.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

Ne pas utiliser le REGOR FIN 800 sur de l'aluminium anodisé.

Ne pas rejeter à l'égout, ni en milieu naturel sans avoir éliminé les fluorures (précipitation avec de la chaux et décantation) ou faire détruire par une société spécialisée.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Renferme :

- du FLUORURE D'HYDROGENE (1% < Conc. < 7%) (Cas N° 7664-39-3)

- de l'ACIDE PHOSPHORIQUE (Conc. > 25%) (Cas N° 7664-38-2)

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

**Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.**

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64