



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

BATIBLACK

Noir de soubassement étanchéité

DESCRIPTION

BATIBLACK est une solution pétrolière de brai bitumeux. Appliqué en couche mince, il forme sur le support un film rigoureusement continu et homogène qui obture l'orifice des canaux capillaires du matériau et empêche toute pénétration de l'eau dans les murs.

Grâce à son grand pouvoir couvrant, **BATIBLACK** apporte une solution satisfaisante et économique pour assurer la protection efficace et durable des murs de fondation contre les infiltrations d'eau.

MODE D'EMPLOI

Livré prêt à l'emploi en tonnelet de 30 litres, **BATIBLACK** s'applique facilement à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur enduit taloché : 1 à 10 m² au litre par couche.

Sur béton lisse : 10 à 13 m² au litre par couche.

Suivant la rugosité du béton.

CONSEILS DE PRUDENCE

Le support doit être sec et dépoussiéré.

Les bétons et mortiers auront au moins 28 jours d'âge.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64