



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

SOLUBEX HUILE DE COUPE

DESCRIPTION

SOLUBEX est une huile de coupe soluble à l'eau pour les machines outils.

SOLUBEX s'utilise chaque fois qu'il est nécessaire de faire une réfrigération pour éviter le brûlage des outils sous l'effet de la chaleur.

Avec SOLUBEX, les outils durent 10 fois plus longtemps.

SOLUBEX est un produit d'une grande polyvalence dans le domaine de l'usinage, du perçage et de la rectification. Ce qui fait le produit unique pour tout un atelier.

SOLUBEX est translucide après préparation. Il permet le contrôle de lubrification à tous les instants de l'usinage.

MODE D'EMPLOI

SOLUBEX se dilue à l'eau sur la base de :

- 2 à 3% : rectification.
- 3 à 4% : usinage, alésage, perçage, tournage.
- 8 à 10% : filtrage, brochage, tronçonnage.

Utiliser SOLUBEX pur pour le taraudage.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

SOLUBEX est ininflammable et non soumis à l'étiquetage légal.

Point d'écoulement : - 9°C.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64