



FICHE TECHNIQUE

REGOR FLUID 3002

CARACTERISTIQUES

.Nature	Liquide incolore.
.Densité à 20°C	0,865 ± 0,005
.Point d'éclair	2°C (vase clos Sétaflash)
.Distillation	74-125°C
.Vitesse relative d'évaporation	2,15 (acétate de butyle = 1)
.Paramètre de solubilité (Hildebrand)	9,031 (Cal/Cm ³) ^{1/2}

APPLICATION

Diluant des laques et vernis celluloseux (séchage à l'air ou à l'air forcé).
Nettoyage des panneaux polyester.

UTILISATION

.Concentration	Pur.
.Température	Ambiante.

OBSERVATIONS

-Se conformer à la législation en vigueur concernant les rejets.
-Ne pas rejeter à l'égout, ni en milieu naturel, faire traiter par une société spécialisée.

SECURITE

-Produit nocif, possibilité d'effets irréversibles (renferme du toluène, carcinogène catégorie 3).
-Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
-Produit nocif en cas d'ingestion et d'inhalation, irritant pour les yeux et la peau, facilement inflammable.
-Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation.
-Ne pas respirer les vapeurs, éviter le contact avec la peau.
-En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un spécialiste.
-En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

CONDITIONNEMENT

284720 : Jerrican de 26 kg.
284701 : Fût perdu de 174 kg.
284772 : Fût consigné de 174 kg.
284751 : Container dépoté.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site Internet ou sur demande.

Quaron S.A.

Etbt administratif - 3, rue de la Buhotière - Z.I. de la Haie des Cognets - 35136 St-Jacques-de-la-Lande

Adresse postale : B.P. 89 152 - St-Jacques-de-la-Lande - 35091 Rennes Cedex 9

Tél. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 - Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12 - www.quaron.fr

Capital 5.780.603 euros - RC Lille B 301 252 870

N°SIREN 301 252 870 - CODE NAF 51.5 L - N° TVA FR 19 301 252 870

