



FICHE TECHNIQUE

REGOR FLUID 3104

code:2877

CARACTERISTIQUES

| | |
|--|---|
| .Aspect | : liquide incolore |
| .Densité à 20°C | : 0,805 ± 0,005 |
| .Distillation | : 79-81°C |
| .Point d'éclair | : - 9°C (vase clos-SETAFLASH) |
| .Vitesse relative d'évaporation (Acétate de Butyle = 1) | : 3.73 |
| .Paramètre de solubilité (Hildebrand) | : 9.301 (Cal/cm ³) ^{1/2} |

APPLICATION

- .Nettoyage du matériel de peinture et vernis.
- .Séchage rapide.
- .Compatible avec de nombreuses résines.

MODE D'EMPLOI

- .S'applique pur en trempage ,brossage ,circulation.

CONDITIONNEMENT

- .287720 : Bidon de 30 litres
- .287772 : Fût de 200 litres

LEGISLATION

Classe: Facilement inflammable et irritant.

Renferme du méthyléthylcétone.

R 11 : Facilement inflammable.

R 36/37 : irritant pour les yeux et la peau

Conseils de prudence:

S 9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé

S 16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S 33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques

Rejet: Ne pas jeter les résidus à l'égout. Faire traiter par une société spécialisée.

Etiquette transport:

Classe: 3

Etiquette: 3

Chiffre d'énumération: 3°b

n°ID matière: 1993

n°ID danger: 33

Emis par : LRD

le 25.06.2003

IR : 04

Vérfié et approuvé par : Qualité / RD

Adresse de contact

I.P. 89152 - 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE
el. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12
web : www.quaron.com

